


LÍNEAS DE VIDA




SOBRE POSTE ESTÁNDAR

A EMBRIDAR



Fijación y dimensiones


Fijación con 2 placas de embriado de acero galvanizado y 4 varillas roscadas M12.
Postes disponibles altura 500mm. Fabricación a medida para alturas superiores.




CONFIGURACIONES HABITUALES




Poste + Pieza Intermedia



Poste + Pieza Curva



Poste
+ Pieza Curva / Intermedia
+ Partida en T



LÍNEAS DE VIDA

SOBRE POSTE ESTÁNDAR

A EMBRIDAR



Accesorios y complementos



Tensor + Preajustador



Absorbedor de energía



Cable INOX Ø8



Aprieta cable Monobloc



Precinto GM



Pieza intermedia manual



Pieza intermedia a carro



Pieza de curva



Carro + mosquetón



Cartel de seguridad

La Línea de vida sobre Postes Estándar de GM está concebida para ser instalada en todo tipo de cubiertas y superficies ofreciendo múltiples soluciones, y ha sido certificada conforme a las exigencias de la norma EN 795 tipo C, siendo sometida a una carga mínima de 15 kN en todas las direcciones en las que se aplicaría la fuerza en caso de caída y superando satisfactoriamente todos los criterios exigidos.

Sistema de Trazabilidad Rápido (S.T.R.)

El Sistema de Trazabilidad Rápido (S.T.R.) permite visualizar en pantalla de smartphone o tableta información relativa a la Línea de Vida instalada mediante el escaneo de un código QR. Cada dispositivo de anclaje está dotado de una placa de identificación con etiqueta, a través de la cual el usuario puede acceder a la aplicación web desarrollada por GM.

1

Instala la placa S.T.R.
que GM suministra
con cada Línea de vida

2

Escanea el QR asignado
con un dispositivo
electrónico

3

Lleva tus revisiones al día
de manera cómoda, como
y cuándo quieras

